

## ネットワーク対応カラープリンタ機器構成等明細書

項目	仕様
プリント方式	LED電子写真
ウォームアップ時間	27秒以下
連続プリント速度	A4ヨコ:カラー印刷45枚/分、A3:カラー印刷22枚/分
ファーストスプリント時間	A4ヨコ:カラー印刷5.5秒
解像度	標準:1200×2400 dpi、高画質:1200×2400 dpi、高精細:1200×1200 dpi
階調	各色256階調(1670万色)
用紙対応(標準トレイ)	A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、11×17"、郵便はがき(日本郵便)、ユーザー一定義用紙(幅100~297 mm×長さ148~431.8 mm)
用紙対応(手差しトレイ)	SRA3(320×450 mm)、12×19"(305×483 mm)、12×18"(305×457mm)、A3、11×17"、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、郵便はがき(日本郵便製)、長尺紙A(297×900 mm)、長尺紙B(297×1200mm)、ユーザー一定義用紙(幅89~320 mm×長さ98~1200 mm)
用紙対応(両面印刷)	SRA3(320×450 mm)、12×19"(305×483 mm)、12×18"(305×457 mm)、A3、11×17"、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、ユーザー一定義用紙(幅128~320 mm×長さ139.7~482.6 mm)
給紙装置	2段以上のトレイ(オプション対応も可)
給紙容量	標準トレイ:600枚以上、手差しトレイ:110枚以上
インターフェイス	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0
対応プロトコル	TCP/IP (Ip.d.IPP.Port9100.WSD.Thinprint)
CPU	ARM A57 Quad Core-2.0 GHz
メモリー容量	4GB以上
対応OS	【ART EXドライバー】 Windows 11 (64ビット)、Windows 10 (32ビット/64ビット)、Windows 8.1 (32ビット/64ビット)、Windows Server 2022 (64ビット)、Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)、Windows Server 2012 R2 (64ビット)、Windows Server 2012 (64ビット)、 【macOSドライバー】 macOS 12/11/10.15/10.14/10.13
設置面積	幅700×奥行750mm
台数	1台
その他	自動両面印刷可能(オプション対応も可)
想定機種	富士フイルムBI Apeo Print C4570 ※同等品で参加する場合は、同等品であることが確認できる資料(カタログ等)を受付期間中に雄和市民サービスセンターへ持参し、承認を得ること。

## 特記事項

- ・納入前に担当者と設置場所、設定等について調整すること。
- ・指定された設置場所に搬送・納入・据付け・結線・動作確認等を行うこと。
- ・搬送、納入及び設置等に要する費用は、納入業者の負担とすること。